

Ausschreibungstext Effizienzfenster (nicht druckwasserdicht)

<p>Effizienzfenster FM 1,0</p> <p>Fertigkellerfenster für zu betonierende Wände. Einbaufertiges Systembauteil mit flächenbündiger Positionierung des Rahmens an der Kelleraußenwand. Die dadurch mögliche Überdämmung des Rahmens sorgt durch wärmebrückenfreien Anschluss an der Kelleraußenwand. („Konstruktive Vermeidung von Wärmebrücken“ nach DIN 4108 Beiblatt 2)</p> <p>Kunststoffprofil Bautiefe 76 mm, Farbe weiß, mit Dreh-Kippbeschlag Basissicherheit mit 42 mm 3-Scheibenglas Drehkipp-Flügel nach innen öffnend weiss, (RAL 9016 ähnlich) Farbe Glas, Ug 0,7 - Uw 0,92 Thermix Randverbund</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster Typ: Effizienzfenster FM 1,0</p> <p>Grösse B/H in cm x Wandstärke.....</p> <p>Perimeterrahmen Integra, integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich mit Dämmstärke.....?</p> <p>Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke.....?</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (.....)RC II alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL Farben außen,</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griebenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Effizienzfenster:</p> <p>lieferbare Größen (B/H in cm):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">60-60 1 flg</td> <td style="width: 50%;">125-080 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-60 1 flg</td> <td>150-080 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-80 1 flg</td> <td>125-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-100 1 flg</td> <td>150-80 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-120 1 flg</td> <td>150-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-60 1 flg</td> <td>175-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-80 1 flg</td> <td>200-80 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-100 1 flg</td> <td>200-100 2 flg</td> </tr> </table> <p>125-125 2 flg 150-125 2 flg 175-125 2 flg 200-125 2 flg</p> <p>Sondermaße und Renovierungsfenster auf Anfrage!</p>	60-60 1 flg	125-080 2 flg	80-60 1 flg	150-080 2 flg	80-80 1 flg	125-100 2 flg	80-100 1 flg	150-80 2 flg	100-120 1 flg	150-100 2 flg	100-60 1 flg	175-100 2 flg	100-80 1 flg	200-80 2 flg	100-100 1 flg	200-100 2 flg
60-60 1 flg	125-080 2 flg																
80-60 1 flg	150-080 2 flg																
80-80 1 flg	125-100 2 flg																
80-100 1 flg	150-80 2 flg																
100-120 1 flg	150-100 2 flg																
100-60 1 flg	175-100 2 flg																
100-80 1 flg	200-80 2 flg																
100-100 1 flg	200-100 2 flg																

Ausschreibungstext Perimeterabdeckrahmen Integra (mit Alu-Fensterbank Weiß)

Ausschreibungstext Perimeterabdeckrahmen Integra	Hinweise
<p>Perimeterrahmen Integra:</p> <p>Mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, für alle Dämmstärken</p> <p>Einteiliger, vormontierter Rahmen 19 mm stark, in weiß, RAL 9016 ähnlich. Gleiche Oberfläche wie Fensterelemente.</p> <p>Fabrikat: Alpina Perimeterrahmen Integra</p> <p>Alle Dämmstärken möglich.....</p> <p>Grösse B/H in cm x Dämmstärke.....</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griebenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Montage schnellstmöglich durch mitgelieferte Schrauben und Bit. Dicke der Perimeterdämmung angeben. . Alle Dämmstärken möglich!</p>