

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Exit

<p>Exit (Notausstiegfenster)</p> <p>Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände Wasserdicht bis 1,5m über Sims. Dreh- Flügel, nach aussen öffnend, weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N</p> <p>Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 1,0 Thermix Randverbund</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Exit</p> <p>Grösse B/H in cm x Wandstärke.....</p> <p>Perimeterrahmen Integra, integrierter Alu-Fensterbank in weiss, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke.....?</p> <p>Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke.....?</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (.....)RC II alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL Farben außen,</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Exit:</p> <p>lieferbare Größen B/H in cm</p> <p>Farbe 080/120 1 flg 100/100 1 flg 100/120 1 flg 108/140 1 flg</p> <p>150/100 fix/1 flg 175/100 fix/1 flg 200/100 fix/1 flg</p> <p>Aufgrund des nach aussen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden.</p> <p>mit Sondermaße auf Anfrage. Mindestgrösse für Notausstieg beachten. In der Regel ist eine lichte Lichtschachtgrösse von B/T = 125/100 cm notwendig</p>
---	--

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Exit Extreme

<p>Exit Extreme (Notausstiegfenster)</p> <p>Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände Wasserdicht bis 2,0 m über Sims. Dreh- Flügel, nach aussen öffnend, weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N</p> <p>Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 1,0 Thermix Randverbund</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Exit Extreme</p> <p>Grösse B/H in cm x Wandstärke.....</p> <p>Perimeterrahmen Integra, integrierter Alu-Fensterbank in weiss, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke.....?</p> <p>Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke.....?</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,92 alt. (.....)RC II alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL Farben außen,</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Grießenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Exit Extreme:</p> <p>lieferbare Größen B/H in cm</p> <p>Farbe 080/120 1 flg 100/100 1 flg 100/120 1 flg 108/140 1 flg</p> <p>150/100 fix/1 flg 175/100 fix/1 flg 200/100 fix/1 flg</p> <p>Aufgrund des nach aussen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden.</p> <p>mit Sondermaße auf Anfrage. Mindestgrösse für Notausstieg beachten. In der Regel ist eine lichte Lichtschachtgrösse von B/T = 125/100 cm notwendig</p>
---	--