

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Hybrid

<p>Hybrid Hochwasserschutzfenster</p> <p>Hochwasserschutzfenster , Profil 76 mm Rahmen/Element mit flächenbündiger Positionierung an der Wandaußenseite, Fertigelement für zu betonierende Wände. Wasserdicht bis 1,5 m über Sims. Obere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Unteres 1/3 als Fixverglasung</p> <p>Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N Glas, Ug 0,7 - Uw 1,0 Thermix Randverbund</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster Typ: Hybrid</p> <p>Grösse B/H in cm x Wandstärke.....</p> <p>Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke.....?</p> <p>Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke.....?</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (.....)RC II alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL Farben außen,</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griesenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Hybrid:</p> <p>lieferbare Größen einflügelig/zweiflügelig (B/H in cm):</p> <p>100/125 1 flg 100/150 1 flg 150/125 2 flg 150/150 2 flg 175 /125 2 flg (nur nachträglicher Einbau) 200/125 2 flg (nur nachträglicher Einbau) 200/150 2 flg (nur nachträglicher Einbau)</p> <p>Sondermaße und Renovierungsfenster auf Anfrage!</p>
---	---

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Hybrid var Passivhausfenster

<p>Hybrid Hochwasserschutzfenster var Passivhausfenster</p> <p>Hochwasserschutzfenster , Profil 84 mm Rahmen/Element mit flächenbündiger Positionierung an der Wandaußenseite, Fertigelement für zu betonierende Wände. Wasserdicht bis 1,5 m über Sims. Obere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Unteres 1/3 als Fixverglasung</p> <p>Drehkipp-Flügel nach innen öffnend Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit: RC2N Glas, Ug 0,5 - Uw 0,8 Thermix Randverbund</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster Typ: Hybrid var Passivhausfenster</p> <p>Grösse B/H in cm x Wandstärke.....</p> <p>Perimeterrahmen Integra, mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke.....?</p> <p>Perimeterrahmen Standard, Dämmstärke.....?</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (.....)RC II alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL Farben außen,</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griesenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Hybrid:</p> <p>lieferbare Größen einflügelig/zweiflügelig (B/H in cm):</p> <p>100/125 1 flg 100/150 1 flg 150/125 2 flg 150/150 2 flg 175 /125 2 flg (nur nachträglicher Einbau) 200/125 2 flg (nur nachträglicher Einbau) 200/150 2 flg (nur nachträglicher Einbau)</p> <p>Sondermaße und Renovierungsfenster auf Anfrage!</p>
---	---