

## Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Neptun Outside

<p><b><u>Neptun Outside</u></b></p> <p>Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände, wasserdicht bis 1,5m über Sims. Schwingflügel mit Friktionsbeschlag nach aussen öffnend, Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,3 Thermix Randverbund,</p> <p><b>Fabrikat:</b> <b>Alpinafenster, Typ: Neptun Outside</b></p> <p>Grösse B/H in cm ..... x ..... Wandstärke.....</p> <p><b>Perimeterrahmen Integra,</b> mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke.....?</p> <p><b>Perimeterrahmen Standard,</b> Dämmstärke.....?</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 1,0 Thermix Randverbund (RC II nicht möglich) alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL Farben außen,</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griebenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 <a href="http://www.alpinafenster.de">www.alpinafenster.de</a> alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Neptun Outside:</p> <p>lieferbare Größen (B/H in cm):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>50-50</td><td>1 flg</td><td></td></tr> <tr><td>80-50</td><td>1 flg</td><td></td></tr> <tr><td>60-60</td><td>1 flg</td><td>125-080 2 flg</td></tr> <tr><td>80-60</td><td>1 flg</td><td>150-080 2 flg</td></tr> <tr><td>80-80</td><td>1 flg</td><td>125-100 2 flg</td></tr> <tr><td>80-100</td><td>1 flg</td><td>150-100 2 flg</td></tr> <tr><td>100-50</td><td>1 flg</td><td>175-100 2 flg</td></tr> <tr><td>100-60</td><td>1 flg</td><td>200-100 2 flg</td></tr> <tr><td>100-80</td><td>1 flg</td><td></td></tr> <tr><td>100-100</td><td>1 flg</td><td></td></tr> </table> <p>andere Maße möglich</p> <p>Aufgrund des nach aussen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden. (Breite und Tiefe siehe Katalog)</p>	50-50	1 flg		80-50	1 flg		60-60	1 flg	125-080 2 flg	80-60	1 flg	150-080 2 flg	80-80	1 flg	125-100 2 flg	80-100	1 flg	150-100 2 flg	100-50	1 flg	175-100 2 flg	100-60	1 flg	200-100 2 flg	100-80	1 flg		100-100	1 flg	
50-50	1 flg																														
80-50	1 flg																														
60-60	1 flg	125-080 2 flg																													
80-60	1 flg	150-080 2 flg																													
80-80	1 flg	125-100 2 flg																													
80-100	1 flg	150-100 2 flg																													
100-50	1 flg	175-100 2 flg																													
100-60	1 flg	200-100 2 flg																													
100-80	1 flg																														
100-100	1 flg																														

## Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Neptun Highgrade

<p><b><u>Neptun Outside Highgrade</u></b></p> <p>Hochwasserschutzfenster in Kunststoffvollzarge als Fertigelement für zu betonierende Wände Wasserdicht bis 2,0m über Sims. Schwingflügel mit Friktionsbeschlag nach aussen öffnend, Farbe weiss, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,3 Thermix Randverbund,</p> <p><b>Fabrikat:</b> <b>Alpinafenster, Typ: Neptun Outside Highgrade</b></p> <p>Grösse B/H in cm ..... x ..... Wandstärke.....</p> <p><b>Perimeterrahmen Integra,</b> mit integrierter Alu-Fensterbank in weiß, RAL 9016 ähnlich Dämmstärke.....?</p> <p><b>Perimeterrahmen Standard,</b> Dämmstärke.....?</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 1,0 Thermix Randverbund (RC II nicht möglich) alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL Farben außen,</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griebenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 <a href="http://www.alpinafenster.de">www.alpinafenster.de</a> alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Neptun Outside Highgrade:</p> <p>lieferbare Größen (B/H in cm):</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr><td>50-50</td><td>1 flg</td><td></td></tr> <tr><td>80-50</td><td>1 flg</td><td></td></tr> <tr><td>60-60</td><td>1 flg</td><td>125-080 2 flg</td></tr> <tr><td>80-60</td><td>1 flg</td><td>150-080 2 flg</td></tr> <tr><td>80-80</td><td>1 flg</td><td>125-100 2 flg</td></tr> <tr><td>80-100</td><td>1 flg</td><td>150-100 2 flg</td></tr> <tr><td>100-50</td><td>1 flg</td><td>175-100 2 flg</td></tr> <tr><td>100-60</td><td>1 flg</td><td>200-100 2 flg</td></tr> <tr><td>100-80</td><td>1 flg</td><td></td></tr> <tr><td>100-100</td><td>1 flg</td><td></td></tr> </table> <p>andere Maße möglich</p> <p>Aufgrund des nach aussen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden. (Breite und Tiefe siehe Katalog)</p>	50-50	1 flg		80-50	1 flg		60-60	1 flg	125-080 2 flg	80-60	1 flg	150-080 2 flg	80-80	1 flg	125-100 2 flg	80-100	1 flg	150-100 2 flg	100-50	1 flg	175-100 2 flg	100-60	1 flg	200-100 2 flg	100-80	1 flg		100-100	1 flg	
50-50	1 flg																														
80-50	1 flg																														
60-60	1 flg	125-080 2 flg																													
80-60	1 flg	150-080 2 flg																													
80-80	1 flg	125-100 2 flg																													
80-100	1 flg	150-100 2 flg																													
100-50	1 flg	175-100 2 flg																													
100-60	1 flg	200-100 2 flg																													
100-80	1 flg																														
100-100	1 flg																														