

## Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Hybrid-Sanierung

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Hybrid – Sani:</b></p> <p>Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachträglichen Einbau und Abdichtung<br/>         Obere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend<br/>         Unteres 1/3 als Fixverglasung<br/>         Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II möglich)<br/>         wasserdicht bis 1,25 m über Sims.<br/>         Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,</p> <p><b>Fabrikat:</b><br/> <b>Alpinafenster, Typ : Hybrid-Sani</b></p> <p>Grösse B/H in cm ..... x .....</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund<br/>         alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8<br/>         alt. (.....)RC II<br/>         alt. (.....)Verschlussensorik<br/>         alt. (.....)RAL oder NCS Farben</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH<br/>         Am Griesenbach 2<br/>         83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22<br/> <a href="http://www.alpinafenster.de">www.alpinafenster.de</a><br/> <a href="mailto:alpinafenster@t-online.de">alpinafenster@t-online.de</a></p> | <p>Hinweise zu Hybrid-Sani:</p> <p>lieferbare Größen einflügelig/zweiflügelig (B/H in cm):<br/>         alle diese Größen natürlich Fertigung<br/>         auf Maß in allen Größen</p> <p>100/125 1 flg<br/>         100/150 1 flg<br/>         150/125 2 flg<br/>         150/150 2 flg<br/>         175 /125 2 flg<br/>         200/125 2 flg<br/>         200/150 2 flg</p> <p>Sondermaße und andere Teilungen auf Anfrage auf Anfrage!</p> |
|---|--|

## Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Hybrid pMax-Sanierung

|  |   |
|--|---|
| <p><b>Hybrid pMax-Sani:</b></p> <p>Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachträglichen Einbau und Abdichtung<br/>         Obere 2/3 des Elements als Drehkipp-Flügel nach innen öffnend<br/>         Unteres 1/3 als Fixverglasung<br/>         Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II möglich)<br/>         wasserdicht bis 1,5 m über Sims.<br/>         Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 0,92 obligatorisch Thermix Randverbund,</p> <p><b>Fabrikat:</b><br/> <b>Alpinafenster, Typ : Hybrid pMax -Sani</b></p> <p>Grösse B/H in cm ..... x .....</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 Thermix Randverbund,<br/>         alt. (.....)RC II<br/>         alt. (.....)Verschlussensorik<br/>         alt. (.....)RAL oder NCS Farben</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH<br/>         Am Griesenbach 2<br/>         83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22<br/> <a href="http://www.alpinafenster.de">www.alpinafenster.de</a><br/> <a href="mailto:alpinafenster@t-online.de">alpinafenster@t-online.de</a></p> | <p>Hinweise zu Hybrid pMax-Sani:</p> <p>lieferbare Größen einflügelig/zweiflügelig (B/H in cm):<br/>         alle diese Größen natürlich Fertigung<br/>         auf Maß in allen Größen</p> <p>100/125 1 flg<br/>         100/150 1 flg<br/>         150/125 2 flg<br/>         150/150 2 flg<br/>         175 /125 2 flg<br/>         200/125 2 flg<br/>         200/150 2 flg</p> <p>Sondermaße und andere Teilungen auf Anfrage auf Anfrage!</p> |
|--|---|