

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Nemo-Sanierung Festverglasungen

<p><u>Nemo-Sani:</u></p> <p>Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachträglichen Einbau und Abdichtung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich) wasserdicht bis 1,5 m über Sims. Festverglasung, nicht zu öffnen Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Nemo-Sani</p> <p>Grösse B/H in cmx</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (.....)RC II alt. (.....)RAL oder NCS Farben</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griesenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Nemo Sani:</p> <p>lieferbare Größen (B/H in cm): alle diese Größen natürlich Fertigung auf Maß in allen Größen</p> <p>35-35 1 tlg (kleinste Größe, Glaslichte 10 cm) 50-50 1 tlg 60-60 1 tlg 125-080 2 tlg 80-60 1 tlg 150-080 2 tlg 80-80 1 tlg 125-100 2 tlg 80-100 1 tlg 150-80 2 tlg 100-120 1 tlg 150-100 2 tlg 100-60 1 tlg 175-100 2 tlg 100-80 1 tlg 200-80 2 tlg 100-100 1 tlg 200-100 2 tlg</p> <p>Sondermaße, z.B. Lichtbänder 3-teilig bi 300 cm - auch asymmetrisch - auf Anfrage</p>
---	---

<p><u>Nemo Extreme -Sani:</u></p> <p>Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachträglichen Einbau und Abdichtung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RCII möglich) wasserdicht bis 2,0 m über Sims. Festverglasung, nicht zu öffnen Wärmeschutzglas, Ug 0,7 - Uw 0,92 obligatorisch Thermix Randverbund,</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Nemo Extreme -Sani</p> <p>Grösse B/H in cmx</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 (Thermix Randverbund) alt. (.....)RC II alt. (.....)RAL oder NCS Farben</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griesenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Nemo Extreme-Sani</p> <p>lieferbare Größen (B/H in cm): alle diese Größen natürlich Fertigung auf Maß in allen Größen</p> <p>35-35 1 tlg (kleinste Größe, Glaslichte 10 cm) 50-50 1 tlg 60-60 1 tlg 125-080 2 tlg 80-60 1 tlg 150-080 2 tlg 80-80 1 tlg 125-100 2 tlg 80-100 1 tlg 150-80 2 tlg 100-120 1 tlg 150-100 2 tlg 100-60 1 tlg 175-100 2 tlg 100-80 1 tlg 200-80 2 tlg 100-100 1 tlg 200-100 2 tlg</p> <p>Sondermaße, z.B. Lichtbänder 3-teilig bi 300 cm - auch asymmetrisch - auf Anfrage</p>
--	--