

Ausschreibungstext Hochwasserschutzfenster Neptun-Sani

<p>Neptun Outside Sani:</p> <p>Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachträglichen Einbau und Abdichtung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II nicht möglich) wasserdicht bis 1,5m über Sims. Schwingflügel mit Friktionsbeschlag nach aussen öffnend, Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Neptun Outside Sani</p> <p>Grösse B/H in cmx</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL oder NCS Farben</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griesenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Neptun Outside -Sani:</p> <p>Größen (B/H in cm): alle diese Größen natürlich Fertigung auf Maß in allen Größen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>50-40</td> <td>1 flg (kleinste Größe, Glaslichte 11 cm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50-50</td> <td>1 flg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80-50</td> <td>1 flg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60-60</td> <td>1 flg</td> <td>125-080 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-60</td> <td>1 flg</td> <td>150-080 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-80</td> <td>1 flg</td> <td>125-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-100</td> <td>1 flg</td> <td>150-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-50</td> <td>1 flg</td> <td>175-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-60</td> <td>1 flg</td> <td>200-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-80</td> <td>1 flg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100-100</td> <td>1 flg</td> <td></td> </tr> </table> <p>andere Maße und Kombinationen auf Anfrage</p> <p>Aufgrund des nach außen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden. (Breite und Tiefe siehe Katalog)</p>	50-40	1 flg (kleinste Größe, Glaslichte 11 cm)		50-50	1 flg		80-50	1 flg		60-60	1 flg	125-080 2 flg	80-60	1 flg	150-080 2 flg	80-80	1 flg	125-100 2 flg	80-100	1 flg	150-100 2 flg	100-50	1 flg	175-100 2 flg	100-60	1 flg	200-100 2 flg	100-80	1 flg		100-100	1 flg	
50-40	1 flg (kleinste Größe, Glaslichte 11 cm)																																	
50-50	1 flg																																	
80-50	1 flg																																	
60-60	1 flg	125-080 2 flg																																
80-60	1 flg	150-080 2 flg																																
80-80	1 flg	125-100 2 flg																																
80-100	1 flg	150-100 2 flg																																
100-50	1 flg	175-100 2 flg																																
100-60	1 flg	200-100 2 flg																																
100-80	1 flg																																	
100-100	1 flg																																	

<p>Neptun Outside Highgrade Sani:</p> <p>Hochwasserschutzfenster aus Kunststoff, konzipiert für Sanierung, nachträglichen Einbau und Abdichtung Farbe weiß, (RAL 9016 ähnlich) Basissicherheit, (RC II nicht möglich) wasserdicht bis 2,0 m über Sims. Schwingflügel mit Friktionsbeschlag nach aussen öffnend, Wärmeschutzglas, Ug 1,1 - Uw 1,2 Thermix Randverbund,</p> <p>Fabrikat: Alpinafenster, Typ: Neptun Outside Highgrade- Sani</p> <p>Grösse B/H in cmx</p> <p>alt. (.....)Glas Ug 0,7 – Uw 0,92 Thermix Randverbund alt. (.....)Glas Ug 0,5 – Uw 0,8 alt. (.....)Verschlussensorik alt. (.....)RAL oder NCS Farben</p> <p>Alpina Hochwasserschutzfenster GmbH Am Griesenbach 2 83126 Flintsbach a. Inn</p> <p>Tel. 08034-9099-21, Fax -22 www.alpinafenster.de alpinafenster@t-online.de</p>	<p>Hinweise zu Neptun Outside Highgrade-Sani:</p> <p>Größen (B/H in cm): alle diese Größen natürlich Fertigung auf Maß in allen Größen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>50-40</td> <td>1 flg (kleinste Größe, Glaslichte 11 cm)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>50-50</td> <td>1 flg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>80-50</td> <td>1 flg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>60-60</td> <td>1 flg</td> <td>125-080 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-60</td> <td>1 flg</td> <td>150-080 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-80</td> <td>1 flg</td> <td>125-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>80-100</td> <td>1 flg</td> <td>150-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-50</td> <td>1 flg</td> <td>175-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-60</td> <td>1 flg</td> <td>200-100 2 flg</td> </tr> <tr> <td>100-80</td> <td>1 flg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100-100</td> <td>1 flg</td> <td></td> </tr> </table> <p>andere Maße möglich</p> <p>Aufgrund des nach außen öffnenden Flügels empfiehlt es sich, Beton-Lichtschächte zu verwenden. (Breite und Tiefe siehe Katalog)</p>	50-40	1 flg (kleinste Größe, Glaslichte 11 cm)		50-50	1 flg		80-50	1 flg		60-60	1 flg	125-080 2 flg	80-60	1 flg	150-080 2 flg	80-80	1 flg	125-100 2 flg	80-100	1 flg	150-100 2 flg	100-50	1 flg	175-100 2 flg	100-60	1 flg	200-100 2 flg	100-80	1 flg		100-100	1 flg	
50-40	1 flg (kleinste Größe, Glaslichte 11 cm)																																	
50-50	1 flg																																	
80-50	1 flg																																	
60-60	1 flg	125-080 2 flg																																
80-60	1 flg	150-080 2 flg																																
80-80	1 flg	125-100 2 flg																																
80-100	1 flg	150-100 2 flg																																
100-50	1 flg	175-100 2 flg																																
100-60	1 flg	200-100 2 flg																																
100-80	1 flg																																	
100-100	1 flg																																	